

BANDIT



BANDIT

Heijastinkulmat:


COB 1206: 10°, 24°, 30°, 50°

COB 1212: 20°, 40°, 60°

Teho 10W-55W

Valovirta 1150lm-7225lm

CASAMBI



LIVAL

Bandit on korkeatasoinen, passiivisella jäähdytyksellä varustettu kiskokiinnitteinen kohdevalaisin. Tämä alumiinirunkoinen tuote on kestävä ja pitkäikäinen valaisin, joka sopii kaikkiin Nordic Aluminiumin kiskoihin. Monipuolisen teknisten ominaisuuksien valintamahdollisuuden myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten alueiden valaistukseen. Tuote on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella. Valon värin yhtenäisyys: MacAdams 2 SDCM.

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K

Brilliant vivid 3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K, Bakery 2400K

Valon värin yhtenäisyys

MacAdams 2 SDCM

Valovirta

1150lm-7225lm

Teho

10W-55W

Valovirran ylläpito

50 000h (L80 B10)

Materiaali

Runko pulverimaalattua alumiinia

Asennus

Kiskokiinnitys

Jäähdytys

Passiivijäähdytys

Kotelointiluokka

IP20

Väri

Valkoinen (~RAL 9016), Hopea (~RAL 9006), Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi


BANDIT

Valonjakokäyrät

COB1206



COB1212



LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

250mA-1200mA

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
650mA	23W	25W	3450Lm	3525Lm	3575Lm	2700Lm	Below BBL	Below BBL	3000Lm
900mA	33W	35W	4450Lm	4575Lm	4625Lm	3500Lm	3675Lm	3675Lm	3875Lm
1050mA	39W	43W	5025Lm	5150Lm	5200Lm	3925Lm	4075Lm	4150Lm	4350Lm

LED Module: Samsung LED - COB luminous flux:

300mA-1400mA

650mA	22W	25W	3700Lm	3800Lm	3825Lm	2900Lm	3000Lm	3050Lm	3225Lm
900mA	36W	40W	5625Lm	5775Lm	4400Lm	4400Lm	4575Lm	4650Lm	4900Lm
1050mA	49W	55W	7050Lm	7225Lm	5525Lm	5525Lm	5750Lm	5825Lm	6125Lm

Sähkönumerot

Sähkönumero	Tekninen nimi	Väri	Valovirta (lm)	Valotehokkuus (W)
4262686	3311lm/930 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3311	42
4262688	3311lm/930 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3311	42
4262687	3311lm/930 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3311	42
4262689	3536lm/940 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3536	42
4262691	3536lm/940 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3536	42
4262690	3536lm/940 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3536	42
4262680	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3898	42
4262682	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3898	42
4262681	3898lm/830 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3898	42
4262683	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Ho	Hopea	3999	42
4262685	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Mu	Musta	3999	42
4262684	3999lm/840 42W 3v kisko 30° Va	Valkoinen	3999	42

Kysy muut Lumen ja Watti arvot teknisestä tuestamme: tekninentuki@skilux.fi

Tekniset tiedot

Yleisnimi

Tuotenimi

Kosketinkiskoasennus

Suunnattavuus

Sisältää lampun

Lamppujen/moduulien lukumäärä

Valonlähteen tyyppi

Sisältää ohjauslaitteen

Kotelon materiaali

Nimellisjännitealue (V)

Pinnan suojaus

Rungon väri

Järjestelmän teho (W)

Suojausten materiaali

Värilämpötila-alue (K)

Harjattu pinta

LED-nimellisjännite vakiovirralla (mA)

Liitäntälaitteen tyyppi

Heijastin

Valon jakautuminen

(symmetrinen/epäsymmetrinen)

Pituus (mm)

Leveys (mm)

Himmennys DALI

Himmennys ohjelmoitavissa

Korkeus/syvyys (mm)

Suojausluokka

Kotelointiluokka (IP)

Jännitetyyppi

Valon väri

Värintoistoindeksi

Valonjako

Avauskulma (määritelty alue)

Valon suunta (suora/epäsuora)

Kiinteän lampun energiatehokkuusluokka

Valaisimen elinikä L80B10 (h)

Valovirta (lm)

Valotehokkuus (lm/W)

Värin konsistenssi (MacAdamin ellipsi)

Kohdevalaisin

BANDIT

Kyllä

pyörivä ja kääntyvä - EV011544

Kyllä

1

LED, kiinteä - EV011515

Kyllä

alumiini - EV000072

230

pinnoitettu jauhemaalauksella - EV008895

valkoinen - EV000202

hopea - EV000205

musta - EV000206

10W-55W

läpinäkyvä lasi - EV006800

CRI 80+ 2700K, 3000K, 4000K, 5000K

CRI 90+ ON BLL 2700K,

CRI 90+ BLL 3000K, 3500K, 4000K Brilliant vivid

3000K, 4000K, 5000K

Meat 2000K,

Bakery 2400K

Ei

850

vakiovirtaohjattu LED-liitäntälaite - EV011530

matta - EV000146

symmetrinen - EV000181

200

134

Optiona

Optiona Casambi

171

II - EV000583

IP20 - EV006405

AC - EV000460

valkoinen - EV000202

keltainen - EV000234

punainen - EV000233

80-89 - EV003581

heijastin - EV000278

keskileveä säde 10°-60°

suora - EV000090

A++, A+, A (LED) - EV014986

50000

1150-7225

85-125

SDCM2 - EV014015

BANDIT

SKILUX VALAISTUS
www.skilux.fi



**Yhteydenotot:
tukku@skilux.fi**



**Yli 20 –vuotta
suomalaista
valoa**
www.skilux.fi

**Yhteyshenkilönne:
Teemu Kekkonen**
 040 5455 051

Valaistuksen ammattilainen