


DINGO PENDANT



SAATAVILLA OLEVAT VÄRIT:



DINGO PENDANT

Heijastinkulmat:

COB 1206: 15°, 35°

3D: 18°, 28°, 50°

Teho 19W-35W

Valovirta 2425lm-4550lm

CASAMBI



LIVAL

Tyylikäs LED -roikkuvalaisin, saatavilla mustana tai valkoisena. Tämä tehokas roikkuasennettava valaisin sopii hyvin niin käytävä, toimisto kuin myymälä- ja liiketilavalaisuuteen. Tuotteen saa tilattua räätälöitynä erityisellä valonlähteellä valaistustarkoituksen mukaan. Laajan heijastinvalikoiman myötä valaisin mukautuu monenlaiseen tilaan ja erilaisten tilojen valaistukseen. Valaisimen heijastimen 3D fasetointi ja syvä muoto takaavat erittäin vähäisen häikäisyn. Tästä syystä tuotetta voidaan käyttää hyvin päivittäistavarakaupan palvelualueilla ja hotelli/ ravintola-alan vastaanottotiskeillä sekä ruokailuryhmissä. Dingo pendant on saatavilla myös Dali himmennyksellä tai Casambi -valaistuksenohjauksella

Tuotteella on tehtaan myöntämä 5-vuoden takuu.

Valonlähde vaihtoehdot	CRI 80+ 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K CRI 90+ 2700K, 3000K CRI 90+ BLL 3500K, 4000K, 5000K Meat 2000K, Bakery 2400K
Valon värin yhtenäisyys	MacAdams 2 SDCM
Valovirta	2425lm-4550lm
Teho	19W-35W
Valovirran ylläpito	55 000h (L80 B10)
Materiaali	Runko pulverimaalattua alumiinia
Asennus	Kiskokiinnitys
Jäähdytys	Passiivijäähdytys
Kotelointiluokka	IP20
Väri	Valkoinen (~RAL 9016, Musta (~RAL 9005)


SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi




DINGO PENDANT


Valonjakokäyrät 3D



18°




28°




50°

Valonjakokäyrät



15°



35°

LED Module: Samsung LED COB luminous flux:

Output	Module	System	CRI 80+	CRI 80+	CRI 80+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+	CRI 90+
Current	Wattage	Wattage	3000K	4000K	5000K	2700K	3000K	3500K	4000K
550mA	19W	22W	3025Lm	3175Lm	3200Lm	2450Lm	2425Lm	2525Lm	2725Lm
700mA	25W	28W	3700Lm	3875Lm	3925Lm	3000Lm	2975Lm	3100Lm	3325Lm
850mA	31W	35W	4275Lm	4500Lm	4550Lm	3450Lm	3450Lm	3600Lm	3850Lm

SKILUX VALAISTUS

www.skilux.fi

